

Dricksvattenfontän väggmonterad barriärfritt frysa resistent Modell: EU1109FR



Funktioner och Fördelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt trycktestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

Vandalskyddade komponenter

Bottenplatta, tryckknapp, avloppssil och munstycke

Munstycke

Polerad förkromad mässingsmunstycke med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat kraftigt skålskaft med sprint ger vandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadig sanitär drickvattenstråle.

Tryckknapp

Pneumatikstyrd frys-skyddad tryckknapp

Frys-Skydd

Frys-skyddat ventilsystem som är konstruerad med pneumatisk ventil för användning på frys-skyddadesingel dricksfontäner för väggmontage. Placeringen av ventilengörs på insida av vägg där temperaturen är minst 10°C gör att systemet fungerar när frys villkor råder på utsida av vägg där dricksfontänen är placerad. Designen gör att pålitlig service kan utföras året runt.

Konstruktion

Hölje i 1,02mm satinpolerat rostfritt stål (304) som står emot fläckar och korrosion.

Specifikation

Modell 1109FR skall inkludera dricksfontän i rostfritt stål med satin finish (1,02mm304). Munstycke i förkromad poleradmässing med laminärt anti-stänkflöde. Pneumatikstyrd tryckknapp, vandalskyddade komponenter. 100 % bly-fria vattenvägar. Fulltrycktestad.

Applikationer

Passar för privata eller offentliga utomhus installationer och fungerar året om. Vacker satin finish bidrar till att behålla dricksfontänen utseende, och gör att den förblir lika fin som den gjorde när den var nyinstallerad.

Tillbehör

Monteringsplåt MO6700

Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se