

Dricksvattenfontän väggmonterad

barriärfritt dubbel Modell: EU1119

Funktioner och Fördelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt trycktestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

Skyddade Komponenter

Bottenplattor, tryckknappar, avloppssilar och munstycken

Munstycke

Polerade förkromade mässings munstycken med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat kraftigt skålskaft med sprint ger vandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadig sanitär dricksvattenstråle.

Tryckknappar

Patenterad servicevänliga tryckknappsventiler 5874SS i rostfritt stål. Service som justering av stråle, rengöring av filter eller byte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilen arbetar vid ett drifttryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

Konstruktion

Hög/låg dricksfontän Hölje i 1,02mm satinpolerat rostfritt stål (304) som står emot fläckar och korrosion. Handikappanpassad (låg).



Specifikation

Modell 1119 skall inkludera hög/låg dricksfontän med väggplattai rostfritt stål med satin finish (1,02mm 304). Munstycken i förkromad polerad mässing med laminärt anti-stänklöde. 100 % bly-fria vattenvägar. Handikappanpassad. Fullt trycktestad.

Applikationer

Passar för privata eller offentliga inomhus/utomhus installationer, Modell 1119 passar väldigt bra i områden där estetik är viktigt för den totala upplevelsen av arkitekturen.

Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se