

Dricksvattenfontän betong pedestal

Modell: EU3060FR

Funktioner och fördelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt tryckttestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

Skyddade komponenter

Tryckknapp, avloppssil och munstycke

Munstycke

Skyddat polerad förkromad mässingsmunstycke med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat kraftigt skålskaft med sprint ger vandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadigsanitär dricksvattenstråle.

Tryckknapp

Patenterad servicevänlig tryckknappsventil 5874SS i rostfritt stål. Service som justering av stråle, rengöring av filter eller byte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilen arbetar vid ett drifttryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar. (Pat. #6.981.692)

Konstruktion

Armerad gjuten betong med sten mönster "Portland Grey"

Specifikation

Skål i 1,02mm rostfritt stål (304).

100 % bly-fria vattenvägar.

Fullt tryckttestad. Inklusive monterings bultar.



Applikationer

Passar lika bra för privata som offentliga utomhus installationer, som parker, skolgårdar eller torg. Stängs av och töms på vattenvintertid. Gjuten armerad betong med sten mönster som står emot tuffa tag och är väderbeständig.

Tillbehör

Frysskyddsventil EU6518R



Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se