

Dricksvattenfontän barriärfritt stål

pedestal Modell: EU3300

Funktioner och fördelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt trycktestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den harkorrekt funktion för minskad installationstid.

Skyddade komponenter

Tryckknappar, avloppssilar, bottenplatta och munstycken.

Munstycke

Skyddade polerade förkromade mässingsmunstycken medintegrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en findrickstråle. Integrerat kraftigt skålskaft med sprint gervandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppningger en stadig sanitär drickvattenstråle.

Tryckknappa

Patenterade servicevänliga tryckknappsventiler 5874SS i rostfritt stål. Service som justering av stråle, rengöring av filter eller byte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilenarbetar vid ett driftryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

Specifikation

Modell 3300 skall inkludera vandalskyddad hög/låg handikappanpassad dricksfontän i kraftigt (2,3mm) grön pulver lackat galvaniserat stål.

Skålar i 1,02mm rostfritt stål (304).

Skyddade kraftiga munstycken i förkromad polerad mässing med laminärt anti-stänkflöde.

100 % bly-fria vattenvägar. Fullt trycktestad. Inklusivt monterings bultar.



Applikationer

Passar lika bra för privata som offentliga utomhus installationer, som parker, skolgårdar eller torg. Stängs av och töms på vatten vintertid.

Tillbehör

Flaskkran 6250LF

Frysskyddsventil EU6518R



Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se